

**Основные технические данные устройств плавного пуска MINISTART 1,5 ... 11
 производства фирмы PETER electronic GmbH (Германия)**

Технические данные	MINISTART 1,5	MINISTART 3	MINISTART 5,5	MINISTART 7,5	MINISTART 11
Напряжение по DIN EN 50160	400V ± 15% 50/60 Гц				
Номинальный ток прибора	4 A	6,5 A	12 A	16 A	25 A
Номинальная мощность	1,5 kW	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW
Минимальная нагрузка	10% от мощности				
Пусковой момент	0 ... 80%				
Время пуска	1 ... 20 с				
Тормозной момент	20 ... 80%				
Время останова	0 ... 20 с				
Время готовности к пуску	200 мс				
Частота пусков	120/час			60/час	20/час
Сечение проводов	1,5 мм ² управляющие клеммы 4,0 мм ² силовые клеммы				
Скорость нарастания тока на выходе (I ² t)	40 A ² s	450 A ² s	550 A ² s	9100 A ² s	9100 A ² s
Температура (работа / склад)	0°C 45°C / -25°C ... 75°C				
Вес	1,2 кг	1,2 кг	1,35 кг	1,5 кг	1,5 кг
Заказ №:	21200.38001	21200.38003	21200.38005	21200.38007	21200.38011